

TFP-1211 / TFP-1212 / TFP-1214

Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli



EN 54 Standartlarına sahip adresli kablosuz sistem, tamamen kablosuz veya hibrit çalışma seçenekleri, 16 adet panel network edilerek çok geniş bir alanda kurulabilir. Kablosuz sistem, kablosuz uç birimlerin tüm fonksiyonlarını ve ayarlarını yapabilme olanağı sunar.

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalı 1, 2 ve 4 Çevrim (Loop) Kapasitesi
- TWM-1885 Kablosuz Adresli Koordinatör ile Kablosuz Uç Birim Desteği
- 72 Adet Programlanabilir Bölge (Zone) Desteği
- Çevrim Başına 2,5Km'ye Kadar Çıkabilen Kablo Mesafesi
- 16 Adet Panel Network Desteği
- 240x64 Geniş LCD Grafik Ekran
- 12.000 Olay Hafızası

Teknik Özellikler	TFP-1211 / 1212 / 1214		
Standart	EN 54-2, EN 54-4		
Ekran	240x64 Grafik Ekran		
Çevrim (Loop) Sayısı	1	2	4
Çevrim Başına Cihaz Sayısı	240	240	127
Toplam Cihaz Sayısı Desteği	240	480	508
Bölge (Zone) Sayısı	72 (LCD Ekran Üzerinde)		
Network	16 Panel		
Siren Çıkışı	2 Adet 500mA		
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A		
Alarm Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A		
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C		
Boyutları (En-Boy mm)	385x380		
Bağıl Nem	95% RH		
Koruma Sınıfı	IP30		

